KINZINGER

Kurzscheibenegge MILAN



Serienausstattung:

- Dreipunktanbau Kat. III
- 2 Reihen gezackte Scheiben ø560 mm
- einzeln gelagerte und gefederte Scheiben
- wartungsfreie, großdimensionierte doppelte Kegelrollenlager
- Arbeitstiefen bis 20 cm
- Randleitbleche und Randscheiben
- verstellbares Prallblech zwischen den Scheibenreihen
- Rohrstabwalze ø540 mm

Technische Daten:

Тур	Arbeitsbreite in m		Scheibenanzahl	Kraftbedarf in PS	Gewicht in kg
MILAN 3	3,0		24	90	1495
MILAN 4	4,0	hydr. Klappung	32	120	2500
MILAN 5	5,0		40	150	2750
MILAN 6	6,0	Kla	48	220	3000

KINZINGER

Kurzscheibenegge MILAN

Die MILAN Kurzscheibeneggen durch garantieren die aggressive Scheibenform und den optimierten Schnittwinkel eine intensive und schlagkräftige Bodenbearbeitung auch unter schwierigsten Verhältnissen.

Durch die hohe Materialgüte der Scheiben und Lager in Verbindung mit einer rollenden Bodenbearbeitung ist eine kostengünstige Bodenbearbeitung möglich, sowohl hinsichtlich Verschleiß-, Wartungs-, als auch Energiekosten.

Durch eine große Auswahl von Sonderausstattungen können die **MILAN** Kurzscheibeneggen den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Optional sind folgende Sonderausrüstungen möglich:

- Rohrstabwalze ø620
- Dachringwalze mit Mitnehmer Ø600
- T-Ringwalze Ø600
- STS-Walze Ø600
- Federstempelwalze Ø420
- verschiedene Striegelvarianten
- Beleuchtungsanlage mit Warntafeln







KINZINGER Werksvertretungen Bernhard Kinzinger St. Andreas Str. 1 97239 Aub - Burgerroth Telefon: 09335 998862 Fax: 09335 998863 Mobil: 0171 5874966

www.kinzinger-werksvertretungen.de bernhard@kinzinger-werksvertretungen.de