

www.quivogne.fr



T ET TILLER

Cultivateur / Cultivator / Grubber

QUIVOGNE

Le goût du travail bien fait !

Caractéristiques techniques

Technical specifications / Technische Daten



TYPE TYPE TYP	NBRE DE DENTS NBER OF TINES ZINKEN ANZHAL	POIDS WEIGHT GEWICHT	LARGEUR DE TRAVAIL WORKING WIDTH ARBEITSBREITE	PUISSANCE HP PS
T20-5D-2 rangées	5	110	1,00 m	20 - 25
T20-7D-2 rangées	7	120	1,30 m	25 - 30
T20-9D-2 rangées	9	130	1,60 m	30 - 35
T20-11D-2 rangées	11	150	2,00 m	35 - 40
T20-13D-2 rangées	13	170	2,40 m	40 - 50
T25-5D-2 rangées	5	140	1,00 m	20 - 25
T25-7D-2 rangées	7	160	1,30 m	25 - 30
T25-9D-2 rangées	9	180	1,60 m	30 - 35
T25-11D-2 rangées	11	215	2,00 m	35 - 40
T25-13D-2 rangées	13	257	2,40 m	40 - 50
T25-15D-2 rangées	15	292	2,80 m	50 - 60
T25-11D-3 rangées	11	244	2,00 m	35 - 40
T25-13D-3 rangées	13	295	2,40 m	40 - 50
T25-15D-3 rangées	15	341	2,80 m	50 - 60
T25-17D-3 rangées	17	390	3,20 m	60 - 70

CULTIVATEUR TYPE T

Châssis en tube carré de 60 - Ressort double spire de 20 ou 25mm - Socs réversibles de 40x16 - Dégagement sous bâti 50 cm.

Options: Roues de terrage réglable par vis Ø350x100 - Dent grand dégagement carré de 25 - Socs patte d'oie - Châssis en tube carré de 70.

Frame with tube 60 - Double coil spring 20 or 25mm - Reversible shares 40x16 - Underbeam clearance 50 cm. Option: wheels adjustment through screw Ø350x100 - Tines with big flow square of 25 - Duckfoot tines - Frame with tube 70.

Rohrrahmen 60 - Doppeltgedrehte Zinken mit Welle 20 oder 25mm - Drehbare Schare 40x16 - Rahmen Höhe 50cm. Auf Wunsch: Räder durch Schraube Ø350x100 - Zinken mit grossen Abfluss nur Welle 25 - Flügelschare - Rohr mit Welle 70.

CULTIVATEUR TYPE TILLER

Châssis 2 rangées de dent en cornière de 70x70 ep 9 - Écartement entre barre 600 mm et entre dents 250 (modulable) - Dent dégagement 500 ou 570 mm.

Options: Roues de terrage fer à vis Ø350x100 - Châssis 3 rangées de dents

Frame with 2 rows of tines 70x70 x 9 - Spacing between bars 600mm and between tines 250mm (modifiable) - Underbeam clearance 500 or 570mm. Option: Iron wheels with screw Ø350x100 - Frame 3 rows of tines.

Rahmen mit 2 Zinkenreihen 70x70 x 9 - Abstand zwischen Balken 600mm und zwischen Zinken 250 (verstellbar) Rahmen Höhe 500 oder 570 mm. Auf Wunsch: Eisen Räder Ø350x100 - Rahmen mit 3 Zinkenreihen.

TYPE TYPE TYP	NBRE DE DENTS NBER OF TINES ZINKEN ANZHAL	POIDS WEIGHT GEWICHT	LARGEUR DE TRAVAIL WORKING WIDTH ARBEITSBREITE	PUISSANCE HP PS
T5	5	163	1,10 m	25 - 35
T7	7	220	1,60 m	35 - 45
T9	9	283	2,10 m	45 - 60
T11 renforcé	11	409	2,60 m	60 - 70
T13 renforcé	13	473	3,10 m	70 - 80
T15 renforcé	15	536	3,60 m	80 - 100

QUIVOGNE



Le constructeur se réserve le droit d'apporter à sa production toutes modifications qu'il jugerait opportunes sans obligation de les appliquer aux appareils déjà livrés ou en commande.

The company reserves the right to make any modifications that it judges necessary without accepting the obligation to apply these modifications to machines and equipment previously supplied or on order.

Technische Änderungen vorbehalten.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

www.quivogne.fr

S. A. S.

SIÈGE SOCIAL : **70210 POLAINCOURT**

Tél. 03 84 92 82 82 - Télécopie : 03 84 92 94 25 - <http://www.quivogne.fr>

USINE :

Z.I. - 70500 JUSSEY

Tél. 03 84 68 04 00 - Tél. export +33 3 84 68 10 13 - Télécopie : 03 84 92 26 59

email : contact@quivogne.fr - www.quivogne.fr